

仕 様 書 I

(適用対象)

〇〇年〇月

依頼者	〇 〇株式会社
服種	△△△△
形式	4つボタン、両胸箱ポケット、両腰まち付きアウトポケット、ラグラン袖、肩章、背ベルト、カフス、右胸名札ポケット付き

使 用 素 材

	表 地	アクセント布	裏 地	芯 地	芯 地
素材名	サージ (制電機能)	サージ	ツイル	A) 接着芯	B) 接着芯
組織	2/2綾織	2/2綾織	綾織	平織	平織
混紡率	ポリエステル100% (再生PET60%以上使用)	ポリエステル 100% (再生PET 60%以上使用)	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%
番 手	タテ (サックス) : 200/2 (加工糸) タテ (ブルー) : 167/2 ヨコ : 200/2 (加工糸)	167dtex	84dtex× 84dtex	縦40/1 横20/1	65S 45S
密度 (10cm間)	縦 280本以上 横 240本以上	310本以上 265本以上	480本以上 335本以上	203本以上 156本以上	267本以上 196本以上
重 量	220g/m ² 以上	240g/m ² 以上	g/m ² 以上	g/m ² ±	70g/m ²
寸法変化率	縦±3.0%以内 横±3.0%以内	±1%以内	±1%以内	±1%以内	±1%以内
引裂強度	縦40N以上 横40N以上		2,1kg以上 1,9kg以上	樹脂 ポリアミド系ディ スパージョンドッ ト 1インチ間17ポイン ト	樹脂 ポリエステル系パ ウダーマイクロド ット 1インチ間33ポイン ト
染色堅牢度	4級以上	4級以上	3級以上		
ピリング	4級以上				
色	サックス : H7.9B V6.1 C4.4 青 : H8.9B V4.4 C3.8 △E 0.8以内	赤 (NUC指定色)	表地同系色	白	白
巾	150cm標準	148cm標準	122cm標準	92cm標準	92cm標準

以上の規格、またはこれに準ずるもの

用尺(M寸)	150cm(M寸1点裁)	3点裁ち 90cm	120cm (M寸1点裁)	80cm (M寸1点裁)	70cm (M寸1点裁)
場 所		カフス裏、 地衿裏 肩章裏、見返し、 腰ポケット風琴	総裏	前身頃、地衿、肩章、 箱ポケット、カフス	表衿、見返し、ポケ ット口、背ベルト

	ボタン		糸	
		地 縫 糸	ステッチ糸	ボタン付け糸
品 質	ポリエステル100%	ポリエステル 100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
色	表地同系色	表地同色	表地同色	表地同色
大きさ・太さ	18mm10個	#50	#50	#20
針 目		3cm間14針±1	3cm間14針±1	2本取り4回通し根巻き3回以上

ステッチ幅	a) 端より0.5cm	b) 端より0.2cm
ステッチ場所	衿、前端、ラグラン線、肩章、カフス、背ベルト	ポケット周囲
釦付け場所	前打合わせ、肩章、カフス、腰ポケット	
釦付け方法	機械付け	
そ の 他	NUCラベル、号数表示、片布、品質表示、洗濯表示、服種表示・・・各1枚 指定ワッペン1個、ラグラン肩パット(12mm)・・・1組(JRS312) マジックテープ(裏地と同色)2.0cm幅・・・22cm 1. 2cm幅ストレートテープ 衿折れ線 1. 5cm幅ハーフバイヤステーブ 衿付け線、袖付け線、前端、衿外回り (名札ポケット付属品) ジュラコンホック・・・1個 マジックテープ(表地同系色) グリーン購入法(判断の基準) 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。	